

Zimnokurczliwa mufa przelotowa typu JUPRF („plastik-plastik”)

Zastosowanie:

Służy do łączenia jednożyłowych kabli energetycznych w izolacji polietylenowej typu **YH(A)KX(S)**, **XH(A)KXS**, **XUH(A)KXS**, **XRUH(A)KXS**, **NA2XS(F)2Y** o napięciu znamionowym **12/20 kV**.
Certyfikat zgodności z normą PN-HD 629.1 S:2006; PN-HD 629.1 S2:2006/A1:2008.

Budowa:

- Połączenie żyły roboczej za pomocą grubościenniej złączki śrubowej.
- Odtworzenie ekranu półprzewodzącego i izolacji przy pomocy prefabrykatu zimnokurczliwego umieszczonego na tubie wsporczej.

Właściwości:

- Sprawna, szybka instalacja.
- Układanie w kanałach kablowych lub bezpośrednio w ziemi.

Skład:

- Zestaw jest kompletem na jedną żyłę. Kartonowe opakowanie zawiera wszelkie niezbędne elementy do wykonania połączenia mufowego wraz z instrukcją montażu i specyfikacją materiałową.
- Oferowany zestaw zawiera złączkę śrubową.



Symbol	Przekrój żyły roboczej [mm ²]	Napięcie [kV]	Wymiary [mm]	
			L	d(max)
JUPRF 24 70-240 CM S2 PO	70-240	8,7/15 i 12/20	620	70